製品安全データシート

Pang Metal Primer

1。化学物質等及び会社情報

製品名 : Pang Metal Primer

製品コード : 960

製品タイプ : 液体。

物質または混合物の確認された用途および警告される用途

該当せず。

会社情報 : ニッポン・テック・インコーポレーテッド
東京都港区高輪2丁目21番43号
YCC高輪ビル5階
郵便番号108-0074
電話:03-5462-7321

緊急連絡用電話番号(受付時間) : 緊急連絡用電話番号(受付時間) +(81)-345209637 24/7

2。危険有害性の要約

GHS分類 : 引火性液体 - 区分 2
急性毒性: 吸入した場合 - 区分 3
皮膚腐食性/刺激性 - 区分 2
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 - 区分 2A
生殖細胞変異原性 - 区分 1B
発がん性 - 区分 2
生殖毒性 [受精能] - 区分 1A
生殖毒性 [胎児] - 区分 1A
特定標的臓器毒性(単回暴露)[中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓 および 気道] - 区分 1
特定標的臓器毒性(単回暴露)[麻酔作用] - 区分 3
特定標的臓器毒性(反復暴露)[神経系 および 気道] - 区分 1
特定標的臓器毒性(反復暴露)[中枢神経系 (CNS)、肝臓、肺 および 末梢神経系] - 区分 2
水生毒性(急性) - 区分 2
水生毒性(慢性) - 区分 3

GHSラベル要素

危険有害性の絵文字 :

注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : 引火性の高い液体および蒸気。
吸入すると有毒。
強い眼刺激。
皮膚刺激。
遺伝性疾患のおそれ。
生殖能または胎児への悪影響のおそれ。
発がんのおそれの疑い。
臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓、気道)
眠気やめまいのおそれ。
長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害。(神経系、気道)
長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害のおそれ。(中枢神経系 (CNS)、肝臓、肺、末梢神経系)
水生生物に毒性。
長期的影響により水生生物に有害。

注意書き

Powered by ATRION

2。危険有害性の要約

安全対策 : 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 指定された個人用保護具を使用すること。 保護手袋を着用すること。 保護眼鏡または保護面を着用すること。 熱、火花、裸火および高温のものから遠ざけること。ー禁煙。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 容器を密閉しておくこと。 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 環境への放出を避けること。 蒸気を吸入しないこと。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。

応急措置 : 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。 暴露した場合: 医師に連絡すること。 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師に連絡すること。 皮膚(または髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。 皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。 皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹸で洗うこと。 汚染された衣類を脱ぐこと。 皮膚刺激が生じた場合: 医師の手当てを受けること。 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合: 医師の手当てを受けること。

保管 : 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。 涼しいところに置くこと。

廃棄 : 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。

分類されていない他の危険有害性 : 消化管に炎症を引き起こす。

3。組成及び成分情報

単一物質/混合物 : 混合物

化学物質を特定する他の方法 : データなし。

CAS番号/他の特定名

CAS 番号 : 該当せず。

ENCS 番号 : データなし。

ISHL 番号 : データなし。

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号(化審法)	労働安全衛生法
メチルイソブチルケトン	50 - 100	108-10-1	(2)-542	データなし。
キシレン	10 - 25	1330-20-7	(3)-3; (3)-60	データなし。
酸化チタン(IV)	5 - 10	13463-67-7	(1)-558; (5)-5225	データなし。
エチルベンゼン	0 - 5	100-41-4	(3)-28; (3)-60	データなし。
メチルエチルケトン	0 - 5	78-93-3	(2)-542	データなし。
プロピレングリコールモノメチルエーテル	0 - 5	107-98-2	(2)-404	データなし。
エタノール	0 - 5	64-17-5	データなし。	(2)-202
カーボンブラック (植物源)	0 - 5	1333-86-4	(5)-3328	データなし。

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4。応急措置

必要な応急処置の説明

目に入った場合 : すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。 コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。 少なくとも10分間洗い流し続ける。 医師の診断を受ける。 必要に応じて医師に連絡する。

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。 呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。 救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。 医師の診断を受ける。 必要に応じて医師に連絡する。 意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。 気道を開いた状態に維持する。 襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

皮膚に付着した場合 : 多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。 汚染された衣服および靴を脱がせる。 汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。 少なくとも10分間洗い流し続ける。 医師の診断を受ける。 必要に応じて医師に連絡する。 衣類は、再着用の前に洗濯する。 靴は再使用前に十分に洗浄する。

Powered by ATRION

4。応急措置

飲み込んだ場合 : 水で口を洗浄する。 入歯をしている場合ははずす。 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。 嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。 医師の指示がない限り、吐かせてはならない。 もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。 医師の診断を受ける。 必要に応じて医師に連絡する。 意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。 意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。 気道を開いた状態に維持する。 襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

最も重要な急性および遅発性の症状/影響

起こりうる急性毒性

目に入った場合 : 強い眼刺激。

吸入した場合 : 吸入すると有毒。 中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。 眠気やめまいのおそれ。 呼吸器系に対して非常に刺激性のあるガスや蒸気、粉塵を放出することがある。

皮膚に付着した場合 : 皮膚刺激。

飲み込んだ場合 : 消化管に対して腐食性。 やけどを引き起こす。 中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。 口、喉および胃に対し刺激性がある。

過剰暴露の徴候/症状

目に入った場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
痛み及び刺激
流涙
発赤

吸入した場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
吐き気または嘔吐
頭痛
眠気/疲労
浮動性のめまい/回転性のめまい
意識不明
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

皮膚に付着した場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
刺激
発赤
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

飲み込んだ場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
胃痛
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

医師に対する特別注意事項 : 症状に対応した対処療法を行うこと。 大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

特定の治療法 : 特定の治療法はない。

応急措置をする者の保護 : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。 救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。 汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。

有害性情報を参照(セクション11)

Powered by ATRION

5。火災時の措置

消火剤

適切な消火剤 : 粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォータースプレー、泡消火剤を使用する。

不適切な消火剤 : ウォータージェットを使用してはならない。

特有の危険有害性 : 引火性の高い液体および蒸気。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。 蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。 蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。 流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。 本製品は水生生物に毒性を有する。 本製品は水生生物に対して有害であり、長期にわたり持続する影響を有する。 本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。

有害な熱分解生成物 : 分解生成物には以下の物質が含まれることがある:
二酸化炭素
一酸化炭素
金属酸化物

消防士用の特別な防具と予防措置 : 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。 ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。

消火を行う者の保護 : 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6。漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用 : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 周辺地域の人々を避難させる。 関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。 漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。 全ての発火源を遮断する。 危険地域には、発火信号、煙草、火焔機器を持ち込まない。 蒸気やミストを呼吸しない。 十分な換気を行う。 換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。 適切な個人保護装置を着用する。

緊急時の責任者用 : 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

環境に対する注意事項 : 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。 製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。 水質汚染物質である。 大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。

封じ込めおよび浄化の方法・機材

少量流出 : 危険性がなければ、漏れを止める。 漏出区域から容器を移動する。 火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。 水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。 あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。 許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

大量流出 : 危険性がなければ、漏れを止める。 漏出区域から容器を移動する。 火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。 放出現場には風上から近づくこと。 下水溝、水路、地下室または密閉された場所への侵入を防止する。 漏出物を廃水処理施設に洗い流すか、または以下の指示に従う。 本製品がこぼれたら、砂、土、バーミキュライト、珪藻土等の非可燃性の吸収剤でこぼれを封じ込めた後、容器に集め、現地法に基づき廃棄する(セクション13を参照)。 許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 漏出物を吸い取った吸収剤は、漏出した製品と同じ危険性を引き起こすことがある。 注意: 接触時の情報はセクション1を、廃棄処理はセクション13を参照して下さい。

Powered by ATRION

7。取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置 : 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 暴露を避けることー使用前に取扱説明書を入手すること。 妊娠中は暴露を避ける。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 眼、皮膚および衣類に触れないようにする。 蒸気やミストを呼吸しない。 摂取してはならない。 環境への放出を避けること。 換気が十分な場所でのみ使用する。 換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。 十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。 使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。 熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。 静電気防止対策を講じる。 容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。 容器を再利用してはならない。

一般的な職業衛生に関する助言 : 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

安全に保管するための注意事項 : 現地の法規制に従って保管する。 隔離され認定された場所に貯蔵する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 施錠して保管すること。 あらゆる発火源を除去する。
酸化性物質に近づけない。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

8。暴露防止及び保護措置

許容濃度

曝露限界

成分名	暴露限界値
メチルイソブチルケトン	**日本産業衛生学会(日本、5/2011)。** OEL-M: 50 ppm 8 時間。 OEL-M: 200 mg/m³ 8 時間。 **ISHL(日本、4/2012)。** 管理濃度: 20 ppm 8 時間。
キシレン	**日本産業衛生学会(日本、5/2011)。** OEL-M: 50 ppm 8 時間。 OEL-M: 217 mg/m³ 8 時間。 **ISHL(日本、4/2012)。** 管理濃度: 50 ppm 8 時間。
酸化チタン(IV)	**日本産業衛生学会(日本、5/2011)。** OEL-M: 1 mg/m³ 8 時間。形状: 吸入性粉塵 OEL-M: 4 mg/m³ 8 時間。形状: 総 粉 塵
エチルベンゼン	**日本産業衛生学会(日本、5/2011)。** OEL-M: 50 ppm 8 時間。 OEL-M: 217 mg/m³ 8 時間。
メチルエチルケトン	**日本産業衛生学会(日本、5/2011)。** OEL-M: 200 ppm 8 時間。 OEL-M: 590 mg/m³ 8 時間。 **ISHL(日本、4/2012)。** 管理濃度: 200 ppm 8 時間。
カーボンブラック(植物源)	**日本産業衛生学会(日本、5/2011)。** OEL-M: 1 mg/m³ 8 時間。形状: 吸入性粉塵 OEL-M: 4 mg/m³ 8 時間。形状: 総 粉 塵

適切な技術的管理 : 換気が十分な場所でのみ使用する。 行程囲壁、局所排気通風装置あるいはその他の技術的管理設備を使用し、作業者が暴露される空中浮揚汚染物質濃度をあらゆる推奨あるいは法定暴露限界以下に保つ。 ガス、蒸気あるいは塵埃の濃度を暴露限界以下に保つためには技術的な管理も必要となる。 防爆型換気装置を使用する。

環境暴露管理 : 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。 場合によっては排出物を許容レベル以下に下げるために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

個人の保護措置

Powered by ATRION

8。暴露防止及び保護措置

衛生対策 : 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙およびトイレの使用前および作業時間の最後に、必ず手、前腕および顔を洗う。 汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。 作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

保護眼鏡/保護面 : リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。 接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 耐化学物質飛沫よけゴーグル。

皮膚の保護

手の保護具 : リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。 手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。 あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

身体保護具 : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならず、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。 静電気から引火する可能性がある場合には、帯電防止防護服を着用しなければならない。 静電放電から最大限に保護するためには、保護具に帯電防止オーバーオール、長靴および手袋が含まれていなければならない。

その他の皮膚保護具 : この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

呼吸器の保護具 : リスク評価により必要性が示されたときは、承認された基準に合格した、身体に良く合った空気清浄機能付きまたは給気式の呼吸保護具を使用する。 使用する呼吸保護具は、既知もしくは予測される暴露量、製品の危険有害性、選択される呼吸保護具の安全作動限度に基づいて選択しなければならない。

9。物理的及び化学的性質

外観

物理的状態 : 液体。

色 : 灰色。

臭い : 溶剤。[強い]

臭気閾値 : データなし。

pH : データなし。

融点 : データなし。

沸点 : 80 から 141℃ (176 から 285.8℉)

引火点 : 密閉式: 18℃ (64.4℉)

燃焼時間 : 該当せず。

燃焼速度 : 該当せず。

蒸発速度 : データなし。

引火性(固体、気体) : データなし。

爆発(燃焼)限界の上限および下限 : 下限: 1%
上限: 19%

蒸気圧 : データなし。

蒸気密度 : >1 [空気 = 1]

比重 : 0.94

溶解度 : データなし。

水への溶解度 : データなし。

オクタノール/水分配係数 : データなし。

分解温度 : データなし。

SADT : データなし。

自然発火温度 : データなし。

粘度 : データなし。

Powered by ATRION

10。安定性及び反応性

反応性 : この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

化学的安定性 : 製品は安定である。

危険な反応の可能性 : 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

避けるべき条件 : いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない。 加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。低所及び閉所に蒸気が貯留しないようにする。

混触危険物質 : 次の物質と反応性あるいは危険配合性：
酸化性物質

危険有害な分解生成物 : 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11。有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
メチルイソブチルケトン	LD50 経口	ラット	2080 mg/kg	–
キシレン	LC50 吸入した場合 ガス。	ラット	5000 ppm	4 時間
	LD50 経口	ラット	4300 mg/kg	–
エチルベンゼン	LD50 皮膚	ウサギ	>5000 mg/kg	–
	LD50 経口	ラット	3500 mg/kg	–
メチルエチルケトン	LD50 皮膚	ウサギ	6480 mg/kg	–
	LD50 経口	ラット	2737 mg/kg	–
プロピレングリコールモノメチルエーテル	LD50 皮膚	ウサギ	13 g/kg	–
	LD50 経口	ラット	6600 mg/kg	–
エタノール	LC50 吸入した場合 蒸気	ラット	124700 mg/m^3	4 時間
	LD50 経口	ラット	7 g/kg	–
カーボンブラック（植物源）	LD50 経口	ラット	>15400 mg/kg	–

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
メチルイソブチルケトン	眼 – 中刺激剤	ウサギ	–	24 時間 100 microliters	–
	眼 – 強刺激剤	ウサギ	–	40 milligrams	–
	皮膚 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	24 時間 500 milligrams	–
キシレン	眼 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	87 milligrams	–
	眼 – 強刺激剤	ウサギ	–	24 時間 5 milligrams	–
	皮膚 – 軽度の刺激性	ラット	–	8 時間 60 microliters	–
	皮膚 – 中刺激剤	ウサギ	–	24 時間 500 milligrams	–
	皮膚 – 中刺激剤	ウサギ	–	100 Percent	–
酸化チタン(IV)	皮膚 – 軽度の刺激性	ヒト	–	72 時間 300 Micrograms Intermittent	–
エチルベンゼン	眼 – 強刺激剤	ウサギ	–	500 milligrams	–
	皮膚 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	24 時間 15 milligrams	–
メチルエチルケトン	皮膚 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	24 時間 14 milligrams	–
	皮膚 – 中刺激剤	ウサギ	–	24 時間 500 milligrams	–
プロピレングリコールモノメチルエーテル	眼 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	24 時間 500	–

Powered by ATRION

11。有害性情報

				milligrams	
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	500 milligrams	-
エタノール	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	0.066666667 分 100 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	100 microliters	-
	眼 - 強刺激剤	ウサギ	-	500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	400 milligrams	-
	皮膚 - 中刺激剤	ウサギ	-	24 時間 20 milligrams	-

感作

データなし。

変異原性

データなし。

発がん性

データなし。

生殖毒性

データなし。

催奇形性

データなし。

特定標的臓器／全身毒性（単回暴露）

名称	ｶﾃｺﾞﾘ	暴露経路	標的器官
メチルイソブチルケトン	区分 3	該当せず。	気道刺激性 および 麻酔作用
キシレン	区分 1	未確定	中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓 および 気道
	区分 3	該当せず。	麻酔作用
エチルベンゼン	区分 2	未確定	中枢神経系 (CNS)
	区分 3	該当せず。	気道刺激性
メチルエチルケトン	区分 1	未確定	中枢神経系 (CNS)
	区分 2	未確定	腎臓
	区分 3	該当せず。	気道刺激性
エタノール	区分 3	該当せず。	気道刺激性 および 麻酔作用

特定標的臓器／全身毒性（反復暴露）

名称	ｶﾃｺﾞﾘ	暴露経路	標的器官
メチルイソブチルケトン	区分 1	未確定	神経系
キシレン	区分 1	未確定	神経系 および 気道
メチルエチルケトン	区分 1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 末梢神経系
エタノール	区分 1	未確定	肝臓
	区分 2	未確定	中枢神経系 (CNS)
カーボンブラック（植物源）	区分 1	未確定	肺

呼吸に対する危険有害性

名称	結果
キシレン	吸引性呼吸器有害性 - 区分 2
エチルベンゼン	吸引性呼吸器有害性 - 区分 1
メチルエチルケトン	吸引性呼吸器有害性 - 区分 2

Powered by ATRION

11。有害性情報

可能性のある暴露経路についての情報 : 予想される侵入経路: 経口、皮膚、吸入した場合。

起こりうる急性毒性

目に入った場合 : 強い眼刺激。

吸入した場合 : 吸入すると有毒。 中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。 眠気やめまいのおそれ。 呼吸器系に対して非常に刺激性のあるガスや蒸気、粉塵を放出することがある。

皮膚に付着した場合 : 皮膚刺激。

飲み込んだ場合 : 消化管に対して腐食性。 やけどを引き起こす。 中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。 口、喉および胃に対し刺激性がある。

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

目に入った場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
痛み及び刺激
流涙
発赤

吸入した場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
吐き気または嘔吐
頭痛
眠気/疲労
浮動性のめまい/回転性のめまい
意識不明
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

皮膚に付着した場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
刺激
発赤
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

飲み込んだ場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
胃痛
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

短期暴露

潜在的な即時性作用 : データなし。

潜在的な遅発性作用 : データなし。

長期暴露

潜在的な即時性作用 : データなし。

潜在的な遅発性作用 : データなし。

健康への慢性効果の可能性

データなし。

概要 : 長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害。

発がん性 : 発がんのおそれの疑い。 がんのリスクは、暴露の期間およびレベルによって異なる。

変異原性 : 遺伝性疾患のおそれ。

催奇形性 : 胎児に障害を与えるおそれ。

発育への影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

生殖能力に対する影響 : 生殖能に障害を与えるおそれ。

毒性の数値化

急性毒性の推定

Powered by ATRION

11。有害性情報

経路	急性毒性推定値(ATE値)
経口 吸入 (蒸気)	14828.5 mg/kg 4.783 mg/l

12。環境影響情報

毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
メチルイソブチルケトン	急性 LC50 505000 から 514000 µg/l 真水	魚類 - Pimephales promelas	96 時間
	慢性 NOEC mg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna	21 日
	慢性 NOEC 168 mg/l 真水	魚類 - Pimephales promelas - 胚	33 日
キシレン	急性 LC50 8500 µg/l 海水	甲殻類 - Palaemonetes pugio	48 時間
	急性 LC50 13400 µg/l 真水	魚類 - Pimephales promelas	96 時間
酸化チタン(IV)	急性 EC50 5.83 mg/l 真水	藻類 - Pseudokirchneriella subcapitata - 指数増殖期	72 時間
	急性 LC50 3 mg/l 真水	甲殻類 - Ceriodaphnia dubia - 新生児	48 時間
	急性 LC50 5.5 ppm 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna - 幼若体(ひな鳥、孵化したての幼魚、離乳子畜)	48 時間
	急性 LC50 1000 mg/l 真水	魚類 - Pimephales promelas	96 時間
	慢性 NOEC 0.984 mg/l 真水	藻類 - Pseudokirchneriella subcapitata - 指数増殖期	72 時間
エチルベンゼン	急性 EC50 4600 µg/l 真水	藻類 - Pseudokirchneriella subcapitata	72 時間
	急性 EC50 3600 µg/l 真水	藻類 - Pseudokirchneriella subcapitata	96 時間
	急性 EC50 2930 から 4400 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児	48 時間
	急性 LC50 5200 µg/l 海水	甲殻類 - Americamysis bahia	48 時間
	急性 LC50 4200 µg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間
	慢性 NOEC 1000 µg/l 真水	藻類 - Pseudokirchneriella subcapitata	96 時間
メチルエチルケトン	急性 EC50 >500000 µg/l 海水	藻類 - Skeletonema costatum	96 時間
	急性 LC50 520000 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna	48 時間
	急性 LC50 400 ppm 海水	魚類 - Cyprinodon variegatus - 幼若体(ひな鳥、孵化したての幼魚、離乳子畜)	96 時間
エタノール	急性 EC50 17.921 mg/l 海水	藻類 - Ulva pertusa	96 時間
	急性 EC50 2000 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna	48 時間
	急性 LC50 25500 µg/l 海水	甲殻類 - Artemia franciscana - 幼虫	48 時間
	急性 LC50 42000 µg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	4 日
	慢性 NOEC 4.995 mg/l 海水	藻類 - Ulva pertusa	96 時間
	慢性 NOEC 0.375 ul/L 真水	魚類 - Gambusia holbrooki - 幼虫	12 週

残留性/分解性

データなし。

生物濃縮の可能性

製品 / 成分の名称	$LogP_{ow}$	BCF	可能性
メチルイソブチルケトン	1.38	-	低
キシレン	3.16	-	低
エチルベンゼン	3.1	-	低
メチルエチルケトン	0.29	-	低
エタノール	-0.32	-	低

土壌中の移動性

Powered by ATRION

12。環境影響情報

土壌/水分配係数(K_{OC}) : データなし。

移動性 : データなし。

その他の悪影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13。廃棄上の注意

廃棄方法 : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。 この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。 余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。 管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。 不要な包装材料は再利用しなければならない。 焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。 この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。 清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。 空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。 製品残渣からの蒸気は、容器内部に高度に可燃性または爆発性のガス体を生じさせるおそれがある。 使用済み容器は内部が十分に洗浄されていない限り、切断、溶接または粉砕を行ってはならない。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14。輸送上の注意

	UN	IMDG	IATA
国連番号	1133	1133	1133
UN正式輸送品目名	接着剤。	Adhesive.	Adhesive.
輸送危険有害性クラス	3	3	3
パッキンググループ	II	II	II
環境有害性	該当せず。	No.	No.
追加情報	–	–	–

使用者のための特別な予防措置 : **使用者の施設内での輸送:** 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

15。適用法令

消防法

危険物区分 : クラス 4:第一石油類

指定数量 : データなし。

危険等級 : データなし。

指定可燃物 : データなし。

指定数量 : データなし。

要届出物質 : 非該当

消防法 – 妨害物質 : 非該当

海事安全

危険物の海上運送規制に関する通達

該当せず。

Powered by ATRION

15。適用法令

容器等級

該当せず。

労働安全衛生法

特定化学物質の用途

該当せず。

鉛中毒予防規則 : 非該当

ラベルに関する規定

成分名	%	状況	政令番号
メチルイソブチルケトン	50 - 100	該当	36-2
キシレン	10 - 25	該当	7-2
メチルエチルケトン	0 - 5	該当	36-3

名称等を通知すべき危険物及び有害物

成分名	%	状況	政令番号
メチルイソブチルケトン	50 - 100	該当	569
キシレン	10 - 25	該当	136
酸化チタン(IV)	5 - 10	該当	191
エチルベンゼン	0 - 5	該当	70
メチルエチルケトン	0 - 5	該当	570
プロピレングリコールモノメチルエーテル	0 - 5	該当	496
エタノール	0 - 5	該当	61
カーボンブラック	0 - 5	該当	130

発がん性物質

該当せず。

変異原性物質

該当せず。

腐食性液体 : 非該当

労働安全衛生法 : 引火性液体 クラス3

労働安全衛生法: 第十八 - 四アルキル鉛等業務 : 非該当

労働安全衛生法: 第十八 - 製造の許可 : 非該当

労働安全衛生法: 第十八 - 製造等の禁止 : 非該当

労働安全衛生法: 第十八 - 危険物 : 不燃性

化審法

成分名	%	状況	政令番号
エチルベンゼン	0 - 5	重要性評価	3-28/3-60

火薬類取締法

該当せず。

毒物及び劇物取締法

劇物

該当せず。

毒物

該当せず。

Powered by ATRION

15。適用法令

特定毒物

該当せず。

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 2B類

高圧ガス保安法 : データなし。

有機則 : 第2種

海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

成分名	%	状況	政令番号
キシレン	10 - 25	第一種	80
エチルベンゼン	0 - 5	第一種	53

道路法 : データなし。

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

日本インベントリ : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

製品特有の安全、健康および環境に関する法規 : この製品(その成分を含む)に適用される可能性のある特定の国および/または地域の規則は知られていない。

16。その他の情報

履歴

印刷日 : 1/15/2015.

発行日/改訂版の日付 : 2015年1月15日.

前作成日 : 前もって確認されていない
.

バージョン : 0.01

参照 : データなし。

◤ 前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

我々の知る限りにおいて、ここに記載した情報は正確です。しかしながら、上記の供給業者あるいはその子会社のいずれも、ここに記載した情報の正確さあるいは完全性に関していかなる責任も負うものではありません。製品の適合性については、ご使用各位の責任において決定してください。全ての物質は未知の危険有害性を含んでいる可能性があるため、取り扱いには細心の注意が必要です。ここには特定の危険有害性が記載されていますが、これらが存在する唯一の危険有害性であることが保証されているものではありません。

Powered by ATRION